COMPRESOR PARA AEROGRAFÍA KS-590T

Gracias por preferir nuestro compresor de aire KS-590T, doble pistón, con estanque de almacenaje. Lea cuidadosamente este instructivo, para obtener mejor rendimiento.

Descripción:

Este compresor está equipado con una conexión de rosca BSP de 1/4, además tiene un filtro de humedad con manómetro y regulador de presión, con entrada BSP 1/4 salida BSP 1/8.

- Equipo de gran rendimiento para trabajos en pintura y resultados profesionales.

- La salida de aire es constante, para poder pintar cualquier superficie.

- Puede regular la salida de aire a través del manómetro con regulador incluido en el equipo.

- El equipo es portátil y ligero.

- Bajo en nivel de ruido. - Auto arranque y auto stop.

Conectando el equipo.

Conecte el manómetro regulador de presión, al compresor de aire. Como la unión es (metal-metal) necesita **poner teflón** para asegurar la presión y evitar fugas. **(El teflón está incluido en la caja del producto).**

- No es necesario girar el manómetro hasta el tope del hilo, basta con que se encuentre hermético y en dirección cómoda para poder trabajar.

- Conecte una manguera de 1/8 al equipo ya armado.

- Puede conectar el aerógrafo al compresor.

- Para regular el aire, levante el regulador de presión suavemente, de esta manera se quita el seguro y podrá girar la perilla, hacia el mas (+) o menos (-) presión.

Prueba final

Encontrándose todo conectado, encienda el compresor durante 10 segundos, luego apague y confirme que no tenga ninguna fuga. Ponga atención en las conexiones. Si esto sucede, tiene que confirmar donde se encuentra la perdida de aire, y corregir esto. Cuando el equipo no presente fugas, estará listo para poder utilizar.